



KM0030

Профессиональная винилискожа «Швайцер

БМВ» эластичная— Высококачественный отделочный винил, созданный специально для перетяжки и реставрации элементов интерьера автомобилей. Лицевая сторона этого материала со 100% точностью повторяет текстуру и оттенок оригинальной экокожи на микрофibre серии *Швайцер БМВ 1005*.

Поверхность имеет знаменитое **крупнозернистое тиснение Dakota/БМВ** в глубоком матовом исполнении. Теплый светлый оттенок «Слоновая кость» выглядит роскошно и визуально расширяет пространство

салона.

Главное техническое преимущество этой винилискожи — **ультраэластичность в сочетании с абсолютной влагонепроницаемостью**. Благодаря толщине 0,95 мм и подвижной вязаной трикотажной подложке (сеточке), материал великолепно тянется, легко и послушно огибая любые сложные анатомические рельефы, подиумы и крутые изгибы пластика без образования заломов и морщин.

- **Класс материала:** Специализированный автомобильный ПВХ-пластикат премиум-класса (Luxury Vinyl).
- **Цвет:** Ivory / Слоновая кость (благородный кремово-белый, теплый светлый оттенок).
- **Текстура:** Крупнозернистая автомобильная шагрень БМВ.
- **Толщина:** 0.95 мм
- **Тип основы:** Высокоэластичный полиэфирный трикотаж.

**Главные преимущества**

- **Стойкость светлого тона к загрязнениям:** В отличие от пористой экокожи, поливинилхлоридный слой (ПВХ) полностью герметичен и монолитен. Светлый материал Ivory не впитывает пролитый кофе, соки, кожный жир или грязь. Любые поверхностные загрязнения легко удаляются обычной влажной салфеткой.

- **Легкость формовки без складок:** Подвижная трикотажная основа позволяет затягивать материал в глубокие пазы и вогнутые формы (например, дверные карманы) без необходимости делать лишние швы и разрезы.
- **Температурная стабильность:** Специализированные пластификаторы защищают материал от растрескивания на морозе и не дают ему выделять неприятный химический запах при сильном нагреве под лобовым стеклом автомобиля на солнце (рабочий диапазон от **-35°C до +80°C**).

Области применения

Материал разработан для зон интерьера, где необходимы 100% совпадение фактуры со светлыми сиденьями, высокая эластичность при натяжке и максимальная простота в уходе:

- **Элементы торпедо (центральная панель):** Обтяжка верхних и нижних частей приборной панели, перчаточных ящиков и центральных консолей.
- **Дверные карты и вставки в двери:** Идеально формуется вокруг ручек и в сложные анатомические пазы дверных панелей.
- **Подиумы под акустику и коробка сабвуферов:** Излюбленный материал мастеров автозвука благодаря способности без морщин обтягивать крутые радиусные «подиумы».
- **Солнцезащитные козырьки и стойки потолка:** Оптимальный профиль 0,95 мм позволяет аккуратно подворачивать края материала на стыках пластика, избегая грубых утолщений.
- **Дизайнерская и коммерческая мебель:** Обивка стульев, барных стоек и кресел в интерьерах, где требуется износостойкий и легко моющийся светлый материал.

Спецификация для работы (Рекомендация мастера)

- **Швейные машины:** Нитки строго синтетические — капроновые (**50K/65K**, например, белые **OM1871**) или лавсановые (**86Л**). Иглы для швейных машин — **строго с острой круглой заточкой (R, SPI / Микротекс)**, размеры **№90–№100**. *Использовать режущие иглы для кожи (с лопаткой LR/LL) категорически запрещено — они разрежут петельки трикотажа, и строчка порвется под натяжением.*
- **Клей:** Поскольку винил монтируется на автомобильный пластик, используются **двухкомпонентные полиуретановые клеи с обязательной термоактивацией феном (H-p, Kenda Farben SAR 306 + активатор)**. Клей наносится на деталь и изнанку, подсушивается, прогревается строительным феном до **+60°C** и намертво прикатывается.