



Клей ПВА ULTIMA СТОЛЯР (80 г), арт. ULTSTL008 — это профессиональный высококонцентрированный столярный клей в компактном формате, созданный на основе модифицированной водной дисперсии поливинилацетата (ПВА). Состав разработан для точечных, мелких монтажных и реставрационных работ с древесиной и другими пористыми материалами. Он обеспечивает повышенную прочность соединения и стабильность клеевого шва при постоянных динамических и вибрационных нагрузках.

Технические характеристики

- **Артикул:** ULTSTL008.
- **Масса нетто / Вид тары:** 80 грамм / компактный пластиковый флакон.
- **Химическая основа:** модифицированная водная дисперсия ПВА с усиливающими добавками.
- **Консистенция:** гелеобразная, вязкая, однородная.
- **Цвет при нанесении / после высыхания:** белый / полностью прозрачный.
- **Сухой остаток:** не менее 40% (высокая концентрация полимера).
- **Клеящая способность:** не менее 0,9 кгс/смI.
- **Время полного высыхания шва:** 24 часа.
- **Температура применения:** не ниже +12 °С.
- **Морозостойкость:** да (выдерживает краткосрочное замерзание при транспортировке).
- **Безопасность:** экологически чистый, нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен.
- **Срок хранения:** 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Описание и ключевые свойства

- **Повышенная прочность шва:** благодаря высокому содержанию сухого остатка ($\geq 40\%$) клей глубоко проникает в волокна и поры древесины. После полимеризации прочность клеевого соединения часто превышает прочность самой древесины на разрыв.
- **Абсолютная незаметность:** при высыхании белый клей становится прозрачным и бесцветным. Это позволяет аккуратно проводить лицевую сборку мебели, склеивать шпон и не беспокоиться о неопрятных следах на стыках деталей.
- **Эластичность и вибростойкость:** шов не становится хрупким, а сохраняет контролируемую эластичность. Он успешно компенсирует естественное

температурно-влажностное расширение дерева и выдерживает вибрации (например, в каркасах стульев или ножек столов).

- **Ювелирная точность:** мини-флакон весом 80 г оснащен тонким дозирующим носиком-аппликатором. Это идеальный выбор для аккуратного заполнения мелких пазов, сколов, шиповых соединений и трещин без перерасхода состава.

Область применения

Рекомендован для ответственных монтажных, декоративных и ремонтных работ со всеми типами пористых оснований:

- Склеивание элементов из любых пород натурального дерева (как мягких, так и твердых).
- Локальный ремонт и реставрация мебели (подклеивание отслоившихся элементов, укрепление шип-паз соединений).
- Монтаж шпона, фанеры, панелей ДСП, МДФ, ДВП и ХДФ.
- Моделирование, сборка деревянных конструкторов, макетов и поделок.
- Переплетные и полиграфические работы (склеивание переплетов книг, плотного картона, дизайнерской бумаги).
- Приклеивание кожи, фетра, плотных тканей и линолеума на деревянные или бетонные подложки.

Инструкция по применению

1. **Подготовка:** очистите поверхности от опилок, древесной пыли, жира и остатков старого клея. Детали должны быть сухими и плотно прилегать друг к другу.
2. **Нанесение:** встряхните флакон. Снимите колпачок и равномерно нанесите клей тонким слоем на одну из деталей. При работе с сильно впитывающими или твердыми породами дерева наносите клей на обе стороны.
3. **Соединение:** совместите детали в течение 5–10 минут после нанесения, пока состав сохраняет жидкую структуру и не покрылся полимерной пленкой.
4. **Фиксация:** плотно прижмите элементы и зафиксируйте их с помощью струбцины, тисков или груза на **15–30 минут**.
5. **Высыхание:** излишки свежего клея, выступившие из шва, сразу удалите влажной салфеткой. Оставьте изделие в покое. К механической обработке (шлифовке, сверлению) и эксплуатации можно приступать через **24 часа**.