



Клей АНЛЕС Резиновый (40 мл) — это классический однокомпонентный контактный клей холодного отверждения на основе **натурального каучука (НК)**, растворенного в бензине-растворителе. Он разработан специально для эластичного соединения элементов, подвергающихся постоянным деформациям, изгибам и воздействию влаги. Состав полностью соответствует требованиям **ГОСТ 2199-78 (Марка А)**

Технические характеристики

Объем / Вес: 40 мл / 40 г (в тубе 50 мл).

Химическая основа: натуральный каучук, бензин-растворитель.

Цвет: однородная масса от светло-серого до светло-бежевого цвета.

Плотность клея: 0,75 г/см³.

- **Массовая доля сухого остатка:** от 8% до 10%.
- **Свойства шва:** высокоэластичный, абсолютно водостойкий.
- **Время открытой выдержки:** сохраняет липкость и клеящую способность до 24 часов после нанесения.
- **Условия применения:** температура воздуха не ниже +10 °С.
- **Полный набор прочности:** 24 часа.
- **Морозостойкость:** да (переносит циклы замораживания в тубе)

Описание и ключевые свойства

- **Исключительная эластичность:** застывший клеевой шов по своим физическим свойствам идентичен мягкой резине. Он тянется и сжимается вместе с материалом, не трескаясь со временем.
- **Высокая водостойкость:** клей абсолютно нерастворим в воде (как пресной, так и морской). Подходит для герметизации стыков и ремонта вещей, работающих в условиях постоянной сырости.
- **Деликатное склеивание:** в отличие от жестких клеев, он не деформирует и не стягивает тонкую кожу, ткани, бумагу и картон, что делает его популярным в дизайне и ремесле.
- **Легкое удаление излишков:** если клей случайно выступил за пределы шва или попал на лицевую часть изделия, его можно легко скатать пальцами в шарик после легкого подсыхания, не повредив поверхность.

Область применения

Предназначен для склеивания гибких материалов в любых сочетаниях:

- Ремонт и изготовление **изделий из резины** (надувные лодки, матрасы, резиновая обувь, сапоги).
- **Кожгалантерея**: ремонт сумок, ремней, кошельков, перчаток из натуральной и искусственной кожи.
- **Вело- и авторемонт**: заклеивание проколов в резиновых камерах колес.
- **Текстиль и обувь**: склеивание тканей, брезента, плотных нитей, вспомогательные операции при затяжке обуви.
- **Творчество**: склеивание бумаги, картона, создание аппликаций и дизайнерские работы.

Инструкция по применению

1. **Подготовка**: зачистите поверхности мелкозернистой наждачной бумагой для шероховатости. Очистите от пыли и тщательно просушите.
2. **Первый слой**: нанесите тонкий ровный слой клея на обе детали и подсушите в течение **10–15 минут**.
3. **Второй слой**: нанесите второй тонкий слой, выдержите его **10–12 минут** (клей должен слегка подсохнуть).
4. **Соединение**: плотно и с усилием прижмите детали друг к другу на несколько секунд.
5. **Альтернативный метод («на сухую»)**: для кожгалантереи допускается нанести 1–2 слоя клея, высушить их полностью до потери липкости, совместить детали и тщательно простучать шов молотком или киянкой для активации каучука. Максимальная прочность достигается через **24 часа**.